This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLÄCK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



Gebrauchsmuster

U 1

(11)	Rollennummer	G 94 18 878.5	
• •		A	
(51)	Hauptklasse	B60N 2/48 A	
	Nebenklasse(n)	B60N 2/28 B6	ON 2/44
	Zusätzliche Information	// B62J 1/16	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(22)	Anmeldetag	24.11.94	
(47)	Eintragungstag	26.01.95	•
(43)	Bekanntmachung im Patentblatt	09.03.95	
(54)	Bezeichnung des Gegenstandes Kopfpolster, das die Funktion hat, den Kopf eines		
(73)	Name und Wohns	schläfenden Kindes od tz des Inhabers	er Erwachsenen zu stützen
	LBE	Nußstein, Eva, 81735 Interesse an Lizenzye	munchen, DE rgabe unverbindlich erklärt

G 6253 3.82

E

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch zwei schmale längliche Polster erfüllt, diese können gemäß Anspruch 4 und 5 auch aus Schaumstoff bestehen und mit einem abnehmbaren und waschbaren Stoff überzogen sein. Die Polster sind mit einer flexiblen Rückwand verbunden, diese kann wiederum laut Anspruch 5 aus Stoff bestehen. Dieses hintere Stoffstück ist, durch einen jeweils oben und unten in Hohlsäume eingearbeiteten Lochgummi, den verschiedenen Kopfgrößen von Kindern und Frwachsenen anpaßbar. Es ist nur zum Vorteil, wenn der obere Gummizug an der Rückseite befestigt ist und so lang ausgebildet ist das er noch mehrere Funktionen (wie unten beschrieben) erfüllen kann. Der untere Gummizug kann auch durch Hohlsäume, die sich in den beiden Polstern befinden, geführt werden, was die Formbarkeit des Polsters zum Anschmiegen an den Kopf erhöht. Wenn die Gummizüge auf Spannung stehen, legt sich die flexible Rückwand um den Hinterkopf der schlafenden Person und durch die Anspruch 10, 11 und 14 beschriebenen Fixierelemente werden die beiden Polster in ihrer notwendigen Lage zueinander gehalten. Diese Fixierelemente werden bei den verschieden Handhabungen noch genauer beschrieben.

- für Kinderfahrradsitze und Rückentragen gelten die Ansprüche 1 bis 13 und 17.

Dort wird Polster so gehandhabt, daß dieses an Fixierelementen, welche an alle gängigen Fahrradsitze und Rückentragen anbringbar sind, mit Lochgummizügen locker verbunden wird. Dadurch wird gewährleistet, daß das Polster, wenn Kopf des schlafenden Kindes gelegt นฑ den Erschütterungen mit dem Kopf mitschwingt. Das Nachvornefallen des Kopfes des eingeschlafenen Kindes wird durch Klettverschluß an den Polstern verhindert, mit dem die Polster vorne über dem Kopf oder Fahrradhelm des Kindes miteinander verbunden wenden.




- für Autositze und Kopfstützen gelten die Ansprüche 1 bis 9 und 14 bis 17.

Um zu erreichen, daß das Kopfpolster seitlichen Halt bietet, befindet sich auf der Innenseite in Höhe des Nackens ein breiter Gummizug, der an den Befestigungselementen in den Innenseiten der Polster angebracht wird, um diese seitlich an den Kopf anzuschmiegen. Dies geschieht, wenn der Kopf auf den Gummizug drückt, dadurch werden die beiden Polster zueinander gezogen. Dieser Mechanismus läßt sich nur in Verbindung mit einer hohen Rückenlehne bzw. Kopfstütze, die sich hinter dem Kopf befindet, in Gang setzen.

Die meisten Autokindersitze verfügen über eine hohe Rückenlehne mit seitlichen Ausformungen. Hier ist es ausreichend, das Polster um den Kopf des Kindes zu legen. Es wird dann durch die Rückenlehne gehalten.

Bei Autokindersitzen ohne Rückenlehne oder ohne haltbietende Rückenlehne, läßt sich das Kopfpolster durch einen an der Rückseite angebrachten Klettverschluß (Hakenband) an dem Autopolster oder Autokindersitzpolster gegen Verrutschen fixieren. Soweit der Klettverschluß an den Polsterstoffen nicht hält, läßt sich an diesen ein selbstklebendes Klettband (Flauschband) anbringen, das dem Kopfpolster beigelegt ist.

Um das Polster an einer Kopfstütze zu befestigen, werden die oben beschriebenen oder zusätzliche, dem Polster beigegebene Gummizüge, um die Kopfstütze gelegt und an den Befestigungs-elementen, die sich auf der Rückseite der Polster befinden, angebracht. Es lassen sich, je nach Höhe der Kopfstützen ein oder mehrere Gummizüge zur Befestigung anbringen.




Eva Nußstein 81735 München

Schutzansprüche

- 1. Kopfpolster, das die Funktion hat, den Kopf eines schlafenden Kindes oder Erwachsenen zu stützen, dadurch gekennzeichnet, daß zwei Polster (1) mit einem flexiblen Rückteil (2) verbunden sind und daß die Relativlage der beiden Polster bei aufgesetztem Kopfpolster mit einem Fixierelement einstellbar ist.
- 2. Kopfpolster nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Polster (1) so breit, hoch und schmal wie nötig sind, um zusammen mit dem Rückteil (2), den Kopf eines Erwachsenen oder eines Kindes mit Fahrradhelm vollig zu umschließen und daß insbesondere die Polster so stabil sind, daß sie den Kopf einer schlafenden Person stützen.
- 3. Kopfpolster nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß sich die flexible Rückwand (2) um den Hinterkopf der schlafenden Person legt.
- 4. Kopfpolster nach einem der Ansprüche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, daß daß die Polster (1) aus Schaumstoff bestehen.
- 5. Kopfpolster nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadusch gekennzeichnet, daß die Polster (1) mit Stoff Überzogen sind und das flexible Rückteil (2) aus Stoff besteht und daß insbesondere die Polster (1) abziehbar sind und der Stoff waschbar ist.

- dadurch gekennzeichnet, deß für den Gebrauch auf Fahrradkindersitzen und Rückentragen, ein Gummizug (7), der überkreuz vor dem Bauch des Kindes, als Fixierung der beiden Polster, an Befestigungselementen (5), die sich vorne unten an den beiden Polstern befinden, unter gewünschter Spannung angebracht ist und daß insbesondere dieser Gummizug (7) mit Verbindungselementen in der Mitte zusammengesetzt ist.
- 12. Ropfpolster nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das gesamte Polster mit Fixierelementen (9, 10, 11) mit einem Fahrradkindersitz locker, mitfedernd und variabel verbunden wird.
- 13. Kopfpolster nach einen der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Fixierelemente (9) an verschiedene Rückenlehnen anpassen lassen und daß insbesondere das Fixierelement (10) aus einem Gummizug besteht.
- 14. Kopfpolster nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß bei Gebrauch, außer bei Fahrradkindersitzen und Rückentragen, die beiden Polster mit dem Fixierelement (8), das sich zwischen den beiden Polstern befindet und dehnbar ist, zusammengehalten werden.
- 15. Kopfpolster nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß sich hinten am Rückteil (2) und oder an den beiden Polstern ein Klettband (Hakenband) (12) befindet.



•